

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A



Denture - Gear - Verzahnung: Droite					
Module - Modul: 10	Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°				
Diametral pitch	Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 1				
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 89					
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 890					
Déport 2 m d / Correction 2 m d - Profilverschiebung 2 m d: 10					
Cote sur 11 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 326.648 / 326.348					
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis					
Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.48	Trempée / Hardened / Gehartet: 0.63				

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	40	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	Ø 22	equid. / equis. / gl. Abst.
X	B.I. I.R. J.R.	40	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	Ø 22	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.	4	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.I. I.R. J.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 261 kgs / lbs

N° 02-1050-00

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No.3 Lianmeng road,Luoyang,Henan,China.
Postal: 471003
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 906 Indice 3

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd