

$\phi 1020$

Ø 944

diamètre moyen $\phi 941$

Ø 18

20

Ø 840

Ø 856

Ø905

Ø 939

Ø 984


Ansicht nach A



G

BR

G



Des

Date _____

Ver.

Date: _____

72 kg
lbs

Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE

Information confidential/proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE

Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.

Indice	C
--------	---

Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd

Contact information
Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China.
Postal code : 471003
Phone : 86-379-68611678 Fax: 86-379-68611679
Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing
E-mail: sales@jcb-bearing.com
Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com
Website: www.jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzöhung Droite Module - <u>8</u> Module - Modul Diametral pitch Nbre de dents <u>107</u> Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif <u>856</u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser Déport 28m Add. mod. 26m - Profilverchiebung 26m Cote sur <u>13</u> dents <u>307.850</u> Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen <u>307.610</u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		Tolérances générales suivant IT-ET-061 General tolerances according to IT-ET-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ET-061 16 Trous de fixation Ø18 Mounting holes Befestigungsbohrungen 22 Trous de fixation M12 Mounting holes Befestigungsbohrungen 4 Trous de graisseurs M 8 x 1.00 Grease holes Schmierbohrungen Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		Masse estimée 72 kg Gewicht ca 165 lbs Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLIX-DEFONTAINE Information confidential propriety of ROLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept some information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLIX - DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		N° 22-0941-01 Indice C Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co. Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Men: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb.bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Non trempée No hardened Ungehärtet		Trempée Hardened Gehärtet		Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heertteschlupfen - position		Des. Date. Ver. Date. Ech.	