



Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant II-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to II-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine Toleranzen nach II-ETR-061 und ISO 8015						Masse estimée 78 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 31-0941-01
Module - Modul 8 Diametral pitch Nbre de dents - Zahnzahl 129 Diamètre primitif - Teilkreissdurchmesser 1032 Déport 28 mm Add. mod. 26 mm - Profilverschiebung 26 mm Cote sur 15 dents 356.480 Measurement on teeth 356.240 Zahnmessweite bei Zähnen 356.240 Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel 1 Troncature - Kopfkürzung 1032 1 1032	X G B R	B.E. 40 Trous de fixation M12 eqid. O.R. Mounting holes eqis. A.R. Befestigungsbohrungen gl. Abst. B.I. 44 Trous de fixation Ø 14 eqid. I.R. Mounting holes eqis. I.R. Befestigungsbohrungen gl. Abst. B.E. Trous de graisseurs eqid. O.R. Grease holes eqis. A.R. Schmierbohrungen gl. Abst. B.I. 4 Trous de graisseurs M 8 x 1.00 eqid. I.R. Grease holes gl. Abst. I.R. Schmierbohrungen gl. Abst.			Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.	Indice A Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd. Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan, China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Non trempée No hardened Ungehartet	Trempée Hardened Gehartet		Position approximative du bouchon et du raccord de rempée Filler plug - and hardening connection of raceway ca Stapfen - und heerteschlupf - position	A Ind					