




Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant II-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to II-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine Toleranzen nach II-ETR-061 und ISO 8015						Masse estimée 55 kg Gewicht ca 55 lbs Estimated weight		N° 33-0741-01	
Module - Modul Module - Modul Diametral pitch Nbre de dents - Zahnzahl Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif - Teilkreissdurchmesser Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 28 m Add. mod. 28 m - Profilverchiebung 28 m Cote sur dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		X B.E. 40 O.R. A.R. Trou de fixation Mounting holes Befestigungsböhrungen gl. Absl. B.I. 40 I.R. J.R. Trou de fixation Mounting holes Befestigungsböhrungen gl. Absl. O.R. 4 B.E. A.S. Trou de graisseur Grease holes Schmierböhrungen gl. Absl. B.I. I.R. J.R. Trou de graisseur Grease holes Schmierböhrungen gl. Absl.		Ø 14 Ø 14 M 8 x 1.00		equid. equis. equid. equis. equid. equis. equid. equis.		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni rétransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice A Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Msn: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb-bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Non trempée No hardened Ungehärtet Hardened Gehärtet		B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		A Ind		Des. Date. Ver. Date. Ech.					